



PROTECTOR ULTRA MATT

Die Folie Protector Ultra Matt wird direkt auf die Fahrzeugkarosserie aufgebracht und sorgt für einen effektiven Schutz vor Steinschlagschäden, Kratzern, Insekten und im Winter gegen Streusalz. Das Produkt verleiht dem Fahrzeug zusätzlich eine matte Optik.



Garantie
Beachten Sie den Hinweis " neue Garantien für die Außenfolien "



Feuerwiderstandsklasse
M1



Lagerung von -5°C bis +40°C
3 JAHRE



REACH, RoHS konform
RESPEKTIERT

BREITEN ERHÄLTLICH :

↔ **152 cm**

TECHNISCHES DATENBLATT

berechnete Daten basierend auf Folien die auf 3 mm dicken Glas aufgebracht werden (*auf Doppelverglasung 4-16-4).

UV- Übertragung	1 %
Lichtsichtbarkeit	70 %
Reflexion von externem, sichtbarem Licht	- %
Reflexion des internen, sichtbaren Lichts	- %
Gesamtsonnenenergie reflektiert	- %
Gesamtsonnenenergie reflektiert 2*	- %
Verhältnis der Sonnenstrahlung :	
Solarenergie Reflexion	- %
Solarenergie Absorption	- %
Solarenergie Transmission	- %
Reduzierung der Sonnenblendung	- %
g-Wert	-
U-Wert	-
Verschattungskoeffizient	
Installationstyp : Externe Anwendung	
Rollenlänge	m
PET / PVC-Zusammensetzung	PU
Dicke	210 µ

Farbe : MAT

BAU


MONTAGEHINWEISE

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen**

Einzelscheibe	✓
Getönte Einzelscheibe	✓
Reflektierende getönte Einzelscheibe	✓
Doppelscheibe	✓
Getönte Doppelverglasung	✓
Reflektierende getönte Doppelverglasung	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	✓
STADIP EXT. klare Doppelscheibe	✓
STADIP INT. klare Doppelscheibe	✓

✓ ja ! Vorsicht ✗ Nicht empfohlen

**Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m².



PFLEGEANLEITUNG

Seifenwasser (ref 0805 film on), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Die Informationen in diesem Datenblatt sind nicht faktisch. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung der Folien jederzeit zu ändern. Konsultieren Sie unsere Garantiebelege und unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.