

ImagePerfect™ 5901 Whiteboard besteht aus einer weissen, glänzenden Folie, welche laminiert ist mit einem hoch transparenten Polyesterfilm. Die Oberfläche ist trocken abwischbar und kann mit den meisten Whiteboard Markern

IP 5901

ImagePerfect™ 5901 Whiteboard besteht aus einer weissen, glänzenden Folie, welche laminiert ist mit einem hoch transparenten Polyesterfilm. Die Oberfläche ist trocken abwischbar und kann mit den meisten Whiteboard Markern verwendet werden. Dieses Produkt wurde speziell entwickelt um Untergründe in Whiteboards umzugestalten oder um bereits bestehende Whiteboards neu zu bekleben. Der Kleber hat eine schwache Anfangshaftung, damit die Folie leicht repositioniert werden kann. Nach 24 Stunden erreicht der Kleber eine permanente Endhaftung. Das Material kann mit einem Whiteboard-Wischer oder IP Surface Cleaner (MIP1000) gereinigt werden.

Spezifikation	
BESCHREIBUNG	Polyester / PVC
FARBE	Weiss glänzend
STÄRKE OBERMATERIAL	145 μ
GEWICHT	N/A
KLEBSTOFF	Solvent Acrylat, permanent
KLEBKRAFT	20N / 25mm (Finat TM 1/24h)
ABDECKUNG	PE-beschichtetes Silikonpapier 140g/m ²
TEMPERATURBEREICH	-30°C bis +90°C
HALTBARKEIT (UNBEDRUCKT)	Aussenbereich: bis zu 3 Jahre / Innenbereich: bis zu 5 Jahre
BRANDSCHUTZ	B1
LAGERFÄHIGKEIT	2 Jahre, 20°C / 50% Luftfeuchtigkeit

© Januar 2018 Spandex Gruppe. Änderungen der technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Sämtliche erwähnten Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Markenzeichen-Inhaber. Die Druckausgabe kann je nach verwendeten Druckdaten, Anwendungsmöglichkeiten, Datenträger, Umweltbedingungen, Druckgeschwindigkeit oder anderen Einflüssen variieren.

Informationen zu physischen und chemischen Eigenschaften basieren auf Tests, welche wir für zuverlässig halten. Die hier aufgeführten Werte sind Richtwerte. Sie dienen nur zu Informationszwecken ohne Gewähr und stellen keine Garantie dar. Vor der Verwendung, sollte die Eignung dieses Material für den spezifischen Einsatz individuell überprüft werden. Änderungen der Technischen Daten sind ausdrücklich vorbehalten.

Die Haltbarkeitsangaben basieren auf normalen mitteleuropäischen Umweltbedingungen. Die tatsächliche Lebensdauer hängt von der Untergrundvorbereitung, den tatsächlichen Umwelteinflüssen sowie der Wartung der Grafik ab. Zum Beispiel bei Schildern die nach Süden zeigen, in Gegenden mit hohen Temperaturen wie in Südeuropa, in industriell verschmutzten Umgebungen oder in grossen Höhen, wird die Haltbarkeit verringert werden. Auch bei horizontalen Anwendungen wird die Haltbarkeit im Aussenbereich abnehmen.