

ImagePerfect™ 2840-106 Anti-Graffiti Laminate ist ein "grünes", umweltfreundliches Laminate ohne Weichmacher mit einem permanenten Kleber. Das Produkt wurde speziell für die Laminierung von Digitaldrucken entwickelt, mit Fokus auf den Schutz vor Graffiti.

IP 2840-106

ImagePerfect™ 2840-106 ist ein "grünes", umweltfreundliches Laminate ohne Weichmacher, das eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Löse- und Färbemitteln bietet. Das Produkt schützt den Untergrund vor dauerhaften Schäden, verursacht durch Sprühlacke und andere Färbemittel. Diese können mit Hilfe von Lösemittel oder mit dem ImagePerfect™ Magic Clean (SAP: MIP1004) problemlos entfernt werden. Das Produkt ist mit einem klaren Klebstoff ausgestattet, der eine schnelle und effiziente Laminierung ohne Wärme ermöglicht. Der Klebstoff wird durch einen transparenten Polyesterliner geschützt, welcher sich leicht entfernen lässt und eine gleichmäßige Klebstoffschicht ermöglicht. Das Produkt ist nicht geeignet für die Anwendung auf apolaren und niederenergetischen Oberflächen (einschliesslich PE und PP). Achtung: Das Produkt ist undurchlässig für Gase und Feuchtigkeit. Es ist wichtig, dass die Druckfolie vor dem Laminieren mit IP 2840-106 vollständig getrocknet ist.

Spezifikation	
BESCHREIBUNG	PET Laminate
FARBE	Transparent glänzend
STÄRKE OBERMATERIAL	25µ
GEWICHT	N/A
KLEBSTOFF	Solvent Acrylat, permanent
KLEBKRAFT	13N / 25mm (Finat TM 1/24h)
ABDECKUNG	Silikonpapier, 140g/m²
TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +140°C
HALTBARKEIT (UNBEDRUCKT)	4 Jahre
BRANDSCHUTZ	B1
LAGERFÄHIGKEIT	2 Jahre, 20°C / 50% Luftfeuchtigkeit
EMPFEHLUNG	Um eine optimale Qualität sicherzustellen, achten Sie bitte darauf, dass die Medienvorschubkorrektur für dieses Material durchgeführt wurde.

© Mai 2016 Spandex Gruppe. Änderungen der technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Sämtliche erwähnten Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Markenzeichen-Inhaber. Das Druckergebnis kann je nach Art der Druckdaten / Dateien, Anwendungen, Medien, Umgebungs- oder Umweltbedingungen, Druckgeschwindigkeiten oder weiteren Faktoren variieren.

Informationen zu physischen und chemischen Eigenschaften basieren auf Tests, welche wir für zuverlässig halten. Die hier aufgeführten Werte sind Richtwerte. Sie dienen nur zu Informationszwecken, sind ohne Gewähr und stellen keine Garantie dar. Vor der Verwendung sollte die Eignung dieses Materials für den spezifischen Einsatz geprüft werden. Änderungen der technischen Daten sind vorbehalten.

Die Haltbarkeitsangaben basieren auf normalen mitteleuropäischen Umweltbedingungen. Die tatsächliche Lebensdauer hängt von der Untergrundvorbereitung, den tatsächlichen Umwelteinflüssen sowie der Pflege und Instandhaltung der Grafik ab. Zum Beispiel bei Schildern die nach Süden zeigen, in Gegenden mit hohen Temperaturen wie in Südeuropa, in industriell verschmutzten Umgebungen oder in grossen Höhen, wird die Haltbarkeit verringert werden. Auch bei horizontalen Anwendungen wird die Haltbarkeit im Aussenbereich abnehmen.

Printmedien müssen vor der weiteren Verarbeitung, wie Laminierung, Überlackierung oder Verklebung vollständig getrocknet sein, da verbleibende Lösemittel die Produkteigenschaften negativ verändern könnten. Um ein bestmögliches Druckresultat zu erzielen, sollte das zum Material passende ImagePerfect™ Printprofil verwendet werden.

