



WEICHER, BEDRUCKBARER FLOCK MIT BLOCKOUT-FUNKTION

Bedruckbare Flockfolie, speziell zur Bedruckung mit Sublimationstinte entwickelt. Sie kann sowohl direkt als auch indirekt bedruckt werden. Optimale Deckkraft und hohe Flockfasern zeichnen diese Digitaldruckfolie aus.



ERHÄLTlich IN

50 cm x 25 m Rolle

EMPFOHLEN FÜR

- 100% Baumwolle
- 100% Polyester*
- Polyester-Baumwoll-Mischgewebe

* Muss vor dem Andruck getestet werden!

SCHNEIDEINSTELLUNGEN

Vor der Produktion bitte immer die Schneideeinstellungen testen. Denken Sie daran, dass die Einstellungen abhängig vom Alter des benutzten Messers sind. Zu tiefes Schneiden bringt Schwierigkeiten beim Entgittern bzw. beim Andrucken.

ANDRUCKANLEITUNG

- Temperatur: 170° C - 180° C
- Zeit: 30 Sek.
- Druck: Leicht
- (#2-4 bei Hotronix®)
- Träger: Kalt abziehen

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- CAD-COLOR® MagicMask Flock
- Grip Abdeckbogen
- Antihaft Abdeckbogen
- EZ Weeder®
- Rakel

PFLEGEHINWEISE

Waschbar bis 40° C. Bitte keine Weichspüler oder Bleichmittel verwenden. Bei schonender Einstellung trocknergeeignet. Kann direkt überbügelt werden.














LAGERUNG

In kühler, trockener Umgebung lagern. Vermeiden Sie direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung.

DETAILINFOS



SYMBOLERKLÄRUNG

 Einfach zu entgittern	 Dünn
 Überbügeln	 Rückklebender Träger
 Nur von links bügeln	 Für mehrfarbige Applikationen geeignet
 Waschbar bis 60°	 Heiß abziehbar
 Sublimationssperre	 Andruckparameter
 Dehnbar	 Anpressdruck
 Flock	