



MATT WEISS

Matt Weiß Sicherheit ist eine Blickschutzfolie und wurde so konzipiert, um Ihnen Schutz vor neugierigen Blicken zu gewähren. Während diese völlig opaleszent ist, lässt sie noch das meiste natürliche Licht durch.



Garantie
10 JAHRE



Feuerwiderstandsklasse
M1



Lagerung von -5°C bis +40°C
3 JAHRE



REACH, RoHS konform
RESPEKTIERT

BREITEN ERHÄLTLICH :

- ↔ **91 cm**
- ↔ **122 cm**
- ↔ **152 cm**
- ↔ **183 cm**

TECHNISCHES DATENBLATT


berechnete Daten basierend auf Folien die auf 3 mm dicken Glas aufgebracht werden (*auf Doppelverglasung 4-16-4).

| | |
|---|--------|
| UV- Übertragung | 5 % |
| Lichtsichtbarkeit | 69 % |
| Reflexion von externem, sichtbarem Licht | 26 % |
| Reflexion des internen, sichtbaren Lichts | 18 % |
| Gesamtsonnenenergie reflektiert | 29 % |
| Gesamtsonnenenergie reflektiert 2* | 29 % |
| Verhältnis der Sonnenstrahlung : | |
| Solarenergie Reflexion | 18 % |
| Solarenergie Absorption | 19 % |
| Solarenergie Transmission | 63 % |
| Reduzierung der Sonnenblendung | 27 % |
| g-Wert | 0.71 |
| U-Wert | 5.6 |
| Verschattungskoeffizient | 0.8 |
| Installationstyp : Interne Anwendung | |
| Rollenlänge | 30,5 m |
| PET / PVC-Zusammensetzung | PET |
| Dicke | 60 µ |

Farbe : SAND

BAU

1. Mattierter Polyester mit satiniertes Oberfläche
2. Permant Kleber
3. Polyester von hoher optischer Qualität
4. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
5. Klebeschutzfolie, wegwerfbar nach der Insatllation



MONTAGEHINWEISE

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen**

| | |
|---|---|
| Einzelscheibe | ✓ |
| Getönte Einzelscheibe | ✓ |
| Reflektierende getönte Einzelscheibe | ✓ |
| Doppelscheibe | ✓ |
| Getönte Doppelverglasung | ✓ |
| Reflektierende getönte Doppelverglasung | ✓ |
| Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E | ✓ |
| STADIP EXT. klare Doppelscheibe | ✓ |
| STADIP INT. klare Doppelscheibe | ✓ |

✓ ja ! Vorsicht ✗ Nicht empfohlen

**Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m².

PFLEGEANLEITUNG

Seifenwasser (ref 0805 film on), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Die Informationen in diesem Datenblatt sind nicht faktisch. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung der Folien jederzeit zu ändern. Konsultieren Sie unsere Garantiebelege und unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.