

# EG-Sicherheitsdatenblatt

Seite 1 von 7

Handelsname: Easy Apply Fluid Long  
Produktnummer:  
Hersteller/Lieferant: Yellotools Ltd.

Datum: 06.03.2014  
Überarbeitet am:

## 1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1 Handelsname

### Easy Apply Fluid Long

1.2 Angaben zum Hersteller / Lieferanten

Yellotools Ltd.  
Wilberhofener Str. 3  
51570 Windeck-Wilberhofen

Tel.: 02292 921 928  
Fax: 02292 921 938

Auskunftgebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit  
Notrufnummer:  
Zu den üblichen Geschäftszeiten:  
Tel: 02292 921 928

## 2 Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Charakterisierung:

Stoff

Zubereitung

Tensidhaltige Reinigungslösung.

Gefährliche Inhaltsstoffe:

CAS-Nr.            Bezeichn. nach EG-Richtlinie    Gehalt    Einheit    Kennb.    R-Sätze

## 3 Mögliche Gefahren

Handelsname Easy Apply Fluid Long  
Produktnummer:  
Hersteller/Lieferant: Yellotools Ltd.

Datum: 06.03.2014  
Überarbeitet am:

## 4 Erste - Hilfe - Maßnahmen

Augenkontakt : Sofort mit viel Wasser mehrere Minuten kräftig spülen.

Hautkontakt:

Einatmen:

Verschlucken: Mund ausspülen mit Wasser. Reichlich Wasser nachtrinken.  
Ärztlichen Rat einholen.

## 5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Löschmittel geeignet: Kohlendioxid, Schaum, Pulver, Wasser

Bei Brand kann freigesetzt werden:

Besondere Schutzausrüstung:

## 6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Persönliche  
Vorsichtsmaßnahmen: Nicht erforderlich

Umweltschutzmaßnahmen:

Hinweise zur Beseitigung: Mit geeigneten Absorptionsmitteln (z.B. Sand, Bindemittel)  
aufnehmen und entsprechend dem Abfallgesetz entsorgen.

# EG-Sicherheitsdatenblatt

Seite 3 von 7

Handelsname: Easy Apply Fluid Long  
Produktnummer:  
Hersteller/Lieferant: Yellotools LTd.

Datum: 06.03.2014  
Überarbeitet am:

## 7 Handhabung und Lagerung

7.1 **Handhabung**                      **Keine besonderen Massnahmen erforderlich**

7.2 **Lagerung**                              **Keine besonderen Anforderungen**

## 8 Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen

Substanz:                                      TRGS 900 ppm                      TRK-Wert

Technische Schutzmaßnahmen:              Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

Persönliche Schutzausrüstung:              Die üblichen Vorsichtsmassnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

# EG-Sicherheitsdatenblatt

Seite 4 von 7

Handelsname: Easy Apply Fluid Long  
Produktnummer:  
Hersteller/Lieferant: Yellotools Ltd.

Datum: 06.03.2014  
Überarbeitet am:

## 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Erscheinungsbild

Form:	flüssig
Farbe:	charakteristisch
Geruch:	charakteristisch

### 9.2 Sicherheitsrelevante Daten

pH-Wert (Konzentrat):

pH-Wert (Gebrauchslösung): 5,0 – 5,5

Siedepunkt / -bereich (°C):

Schmelzpunkt / -bereich (°C):

Pour Point (°C):

Flammpunkt (°C):

Selbstentzündlichkeit (°C):

Explosionsgrenzen (Ethanol)

Oxidationseigenschaften:

Dampfdruck (kPa bei 20°C):

Dichte (bei 20°C): 1,0052 g/cm<sup>3</sup>

Wasserlöslichkeit: löslich

Fettlöslichkeit:

Verteilungskoeffizient  
(n-Octanol/Wasser):

Viscosität (40°C):

## 10 Stabilität und Reaktivität

Stabilität:

Zu vermeidende Bedingungen: keine

Zu vermeidende Stoffe:

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

# EG-Sicherheitsdatenblatt

Seite 5 von 7

Handelsname: Easy Apply Fluid Long  
Produktnummer:  
Hersteller/Lieferant: Yellotools Ltd.

Datum : 06.03.2014  
Überarbeitet am:

## 11 Angaben zur Toxikologie

### Gesundheitliche Einflüsse auf Augen:

Kann vorübergehende Irritation verursachen

### auf Haut:

Keine Reizwirkung

### beim Einatmen:

### Weitere Einflüsse:

Keine bekannt.

## 12 Angaben zur Ökologie

### Allgemeine Beurteilung:

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und ordnungsgemäßer Entsorgung sind keine negativen Einflüsse auf die Umwelt zu erwarten.

### Mobilität:

Flüssig.

### Persistenz und Abbaubarkeit:

## 13 Hinweise zur Entsorgung

### Abfallschlüssel:

Vollständig geleerte Behälter: normaler Müll (Regionale Vorschriften beachten)  
Volle und teilentleerte Behälter: normaler Müll (Regionale Vorschriften beachten)

# EG-Sicherheitsdatenblatt

Seite 6 von 7

Handelsname: Easy Apply Fluid Short  
Produktnummer:  
Hersteller/Lieferant: Yellotools Ltd.

Datum: 06.03.2014  
Überarbeitet am:

## 14 Angaben zum Transport

- |      |                       |                |                          |                |
|------|-----------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| 14.1 | Landtransport         |                | Klasse/Ziffer/Buchstabe: |                |
|      | UN-Nr.                |                | ADR/RID:                 | kein Gefahrgut |
|      | begrenzte Menge       |                |                          |                |
| 14.2 | Binnenschifftransport |                | Klasse/Ziffer/Buchstabe: |                |
| 14.3 | Seeschifftransport    | GGV-See/IMDG   | Klasse:<br>PKg Group     | kein Gefahrgut |
| 14.4 | Lufttransport         | ICAO/IATA-DGR  | Klasse:                  | kein Gefahrgut |
|      | Passagierflugzeug     | Vorschrift Nr. |                          |                |
|      | Frachtflugzeug        | Vorschrift Nr. |                          |                |
| 14.5 | Weitere Angaben       |                |                          |                |

## 15 Vorschriften

- 15.1 Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig.

Weitere Angaben

Wassergefährdungsklasse: WGK 1 schwach wassergefährdend (Selbsteinstufung)

Handelsname: Easy Apply Fluid Long  
Produktnummer:  
Hersteller/Lieferant: Yellotools Ltd.

Datum: 06.03.2014  
Überarbeitet am:

## 16 Sonstige Angaben

Diese Angaben und Hinweise stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften im rechtlichen Sinne dar. Gesetzliche Vorschriften sind in eigener Verantwortung zu beachten.