

ASLAN TL 10

Transferliquid für effektive Nassverklebungen

Transferliquid für eine effektive Nassverklebung der ASLAN Selbstklebefolien. Das ASLAN TL 10 wird in einer Verpackungseinheit von 0,5 Liter inklusive einer leeren Sprühflasche geliefert und im Verhältnis 1:10 mit Wasser gemischt.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung:
+49 (0) 2204.708-80

Chemische Charakterisierung

Nichtentflammbar, wässrige Lösung aus anionischen und nichtionischen Tensiden und Alkoholen.
Keine Kennzeichnungspflicht.
Ein Sicherheitsdatenblatt nach EU-Richtlinien ist verfügbar.

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Bei Augenkontakt gründlich mit kaltem Wasser ausspülen.

Verarbeitung

Den zu beklebenden Untergrund gründlich reinigen und gleichmäßig mit dem verdünnten ASLAN TL 10 einsprühen. Die Selbstklebefolie mit dem Übertragungsmaterial auf der zu beklebenden und noch feuchten Oberfläche ausrichten, aufkaschieren und die überschüssige Flüssigkeit anschließend gründlich ausrakeln. Das Übertragungsmaterial im Winkel von 180° vorsichtig abziehen und Reste der Flüssigkeit mit einem weichen, saugfähigen Tuch abwischen. Eine evtl. Weißfärbung des Klebers verliert sich je nach Witterung innerhalb weniger Tage.

Stand: 07|2013

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten.

Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG

Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany

fon +49 (0) 2204.708 80 · fax +49 (0) 2204.708 50

e-mail info@ASLAN-Schwarz.com



www.ASLAN-Schwarz.com

ASLAN[®]

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN